




Longhaul / Delivery / Construction

รายละเอียดรถบรรทุกอีโคโน XZU600R-WKMLST3 (เกียร์ธรรมดา) และ XZU600R-WKTLST3 (เกียร์อัตโนมัติ)

คุณสมบัติมาตรฐาน			
รายการ/รุ่น		XZU4W-MT 	XZU4W-AT 
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (GVW)		4,500	
น้ำหนักคัสซี (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	หน้า	กก. 1,400	1,420
	หลัง	กก. 550	560
	รวม	กก. 1,950	1,980
ความเร็วสูงสุด	กม./ชม.	137	143
ความสามารถขึ้นทางชัน	% (องศา)	66.3 (33.5)	45.4 (24.4)
เครื่องยนต์		N04C WL	
แบบ		เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดวาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ	
แรงม้าสูงสุด (ISO NET)		110 กิโลวัตต์ (149 แรงม้า) ที่ 2,500 รอบ/นาที	
แรงบิดสูงสุด (ISO NET)		420 นิวตันเมตร (42.8 กิโลกรัมเมตร) ที่ 1,300-2,500 รอบ/นาที	
ระบบเชื้อเพลิง		คอมมอนเรล ความดันด้วยคอนฟิวเตอร์	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก		104 x 118	
ความจุกระบอกสูบ		4,009	
อัตราส่วนกำลังอัด		18.0 : 1	
มาตรฐานไอเสีย		EURO 5* (DPR : Diesel Particulate Active Reduction)	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	80	
เกียร์แบบ		เกียร์ครบขั้นบันได " J "	
เกียร์		RE50	A862E
แบบ		5 จังหวะเพนหน้า โอเวอร์ไครฟ์ เกียร์ 1-5 แบบซินโครเมซ	เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะเพนหน้า โอเวอร์ไครฟ์ เกียร์ 1-5 แบบซินโครเมซ
อัตราทดเกียร์		1 : 5.342 / 2 : 2.975 / 3 : 1.604 / 4 : 1.000 / 5 : 0.712 / เกียร์ถอย : 4.970	1 : 3.742 / 2 : 2.003 / 3 : 1.343 / 4 : 1.000 / 5 : 0.773 / 6 : 0.634 / เกียร์ถอย : 3.539
อัตราทดเฟืองท้าย		4.300	4.625
คลัทช์ (เกียร์ธรรมดา)		แก๊งแผ่นเปียก ความดันด้วยระบบไฮดรอลิก	
เพลาหน้า	แบบ	แกนหลักรูปตัว " I " โค้ง	
	สกรูหน้า	กก.	2,600
เพลาหลัง	แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดด้วยไฮดรอลิกเกียร์	
	สกรูหน้า	กก.	4,400
ระบบเบรก		หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ ไฮดรอลิก 2 วงจรอิสระ ควบคุมด้วยปุ่มกดช่วยเบรก และระบบ ABS เป็นมาตรฐาน	
เบรกมือ		กลไกเบรกด้วยเบรก กระทำที่เพลาหลัง	
เบรกเสริม		เบรกไฮดรอลิก	
ระบบบังคับเลี้ยว		ลูกปืนพ่นน้ำมัน ไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง	
ระบบรองรับน้ำหนัก	หน้า	แท่นเบร็อบใช้คัพ 2 จังหวะ	
	หลัง	แท่นเบร็อบใช้คัพ 2 จังหวะ	
ยาง		225/75R15	
กระทะล้อ		หน้า : 15x6.50 นอตล้อ 5 ตัว หลัง : 15x7.00 นอตล้อ 5 ตัว	
ระบบความปลอดภัย		ติดตั้งถุงลมเบรก (SRS Airbag) และไฟหน้าปรับระดับได้ 5 ระดับ	
แบตเตอรี่		ขนาด 12 โวลต์ 60 แอมป์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก	
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า		24 โวลต์ 60 แอมป์	
เครื่องปรับอากาศ		ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน	
ความสะดวกสบาย		กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก, วิทยุ AM/FM/USB/AUX/CD	
จำนวนที่นั่ง		3	
ขนาดและสัดส่วน			
ช่วงล้อ	WB	มม.	2,540
ระยะวางตัวถัง	CE	มม.	3,075
ความยาวทั้งหมด	OL	มม.	4,655
ความกว้างที่แก้มยางเพลาหลัง	TW	มม.	1,860
ความสูงทั้งหมด	OH	มม.	2,110
ระยะยื่นท้าย	ROH	มม.	1,130
ระยะหลังแกัดถึงกึ่งกลางเพลาหลัง	CA	มม.	1,945
ความสูงของเฟรมที่เพลาหน้า	HF	มม.	630
ความสูงของเฟรมที่เพลาหลัง	HR	มม.	700
ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า	FT	มม.	1,560
ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง	RT	มม.	1,620
ความกว้างคัสซี	FW	มม.	700
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดที่ยาง		มม.	5,500
ระยะต่ำสุดของรถที่เพลาหลัง		มม.	185

เลขที่โรงงาน XZU600R ATOM 1/11/2025



หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดรถบรรทุกเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเลือก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลิขสิทธิ์โดยผู้ผลิตที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐานระบบโรงงานตามกฎหมาย ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
"มาตรฐาน Euro5 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 3046-2563"



บริษัท ฮีโนะมอเตอร์สแวลส์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel. 02-900-5000 Hotline : 02-059-9999 E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

XZU600R-WKMLST3 (MT) / XZU600R-WKTLST3 (AT)



NEW
HINO 300
INNOVATOR



ตอบสนองทุกความสำเร็จของธุรกิจคุณ
ด้วยรถบรรทุกของมืออาชีพ

ALWAYS YOUR
PROFESSIONALS



